

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ
«ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ»**

04053, м.Київ, вул. Обсерваторна, буд. 25
р/р 26005549316000 в АТ «УКРСИББАНК» м. Харків
МФО 351005, код ЄДРПОУ 36470766
ПН 364707626599

Інгібітор глинистих сланців ІГС, марки Б

Інгібітор глинистих сланців ІГС, марки Б – є хімічною композицією на основі гільсоніту. (Аналог Black Fury)

Призначення та застосування

ІГС призначений для запобігання набуханню глинистих сланців у всіх типах бурових розчинів, стабілізації стінок свердловини, та запобігання їх осипання.

Типові властивості

Параметр	Значення
Зовнішній вигляд	чорна в'язка рідина
Умовна в'язкість, с	від 100 до 350
Запах	властивий продукту
рН 1%-го водного розчину	8,5-9,5

Рекомендації по застосуванню

Оптимальна концентрація інгібітору глинистих сланців ІГС, марки Б, визначається залежно від складності геологічного розрізу свердловин, але не більше 20 кг/м³.

Упаковка

Інгібітор глинистих сланців ІГС, марки Б поставляється в 200 л бочках або «єврокуб». Зберігати в сухому прохолодному місці.

Токсичність та поводження

Слід звертатися у відповідності загальними вимогами до транспортування, зберігання та використання промислових хімреагентів. Рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту (окуляри, рукавички) і дотримуватися правил особистої гігієни.

