

філія ГПУ «Львівгазвидобування»  
Комарнівський нафтогазопромисел  
Хіміко-аналітична лабораторія

**ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 41**

Найменування нафтопродукту - бітум нафтовий дистиляційний дорожній.

Марка нафтопродукту БНД 150/220

Номер нормативного документа на нафтопродукт ДСТУ 4044-2019

Завод-виробник: ГПУ “Львівгазвидобування” УВБ Комарнівського нафтогазопромислу

Номер резервуара (транспортного засобу) E108-1, кількість (т) 15

Дата виготовлення “15 07 2021 р.

Дата проведення лабораторних випробувань “15 07 2021р.

№ п/п	Найменування показника	Норма за нормативним документом	Результат випробування	Метод випробування
1	Глибина проникності голки (пенетрація) за температурою $25^{\circ}\text{C} \cdot 10^{-4}$	від 151 до 220	<u>197</u>	ДСТУ EN 1426:2018
2	Температура розм'якшеності за кільцем і кулькою, $^{\circ}\text{C}$	від 37 до 43	<u>39</u>	ДСТУ EN 1427:2018
3	Розтяжність (дуктильність) за тем-ри $25^{\circ}\text{C} \cdot m \cdot 10^{-2}$ (см), не менше	75	<u>80</u>	ДСТУ 8825:2019
4	Температура крихкості, $^{\circ}\text{C}$ , не вище ніж	Мінус 18	<u>не визначали</u>	ДСТУ EN 12593
5	Температура спалаху у відкритому тиглі, $^{\circ}\text{C}$ , не нижче ніж	220	<u>235</u>	ДСТУ ГОСТ 4333:2018
6	Розчинність в органічному розчиннику, %, не менше ніж	99,0	<u>99,0</u>	ДСТУ EN 12592

Висновок: за перевіреними показниками проб БНД-150/220 відповідає вимогам ДСТУ 4044-2019

Завідувач лабораторії

О. О. Русецька

