



Акціонерне товариство

«Укргазвидобування»

04053, Київ-53, вул. Кудрявська, 26/28

Тел.: +380 (44) 272-31-15. Факс: +380 (44) 461-29-94

ЄДРПОУ 30019775

office@ugv.com.ua

www.ugv.com.ua



Joint stock company

«UkrGasvydobuvannya»

26/28 Kudriavska St., Kyiv, Ukraine, 04053

Tel.: +380 (44) 272-31-15. Fax: +380 (44) 461-29-94

OHSAS 18001:2010 ISO 9001:2009 ISO 14001:2006

office@ugv.com.ua

www.ugv.com.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Уповноваженої особи
АТ «Укргазвидобування»

від «12» жовтня 2021 року,
протокол №004
_____ Владислав САВЧУК

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ (нова редакція)

по предмету закупівлі

**24950000-8 - Спеціалізована хімічна продукція
(каталізаторна система блоку гідроочистки дизельного палива згідно
з опитувальним листом (попередньо сульфідований каталізатор
гідроочистки); каталізаторна система блоку гідроочистки дизельного
палива згідно з опитувальним листом (попередньо сульфідований
каталізатор депарафінації))**

**24950000-8 – Specialised chemical products
(Catalyst system of diesel fuel hydrotreating unit according to the
questionnaire (pre-sulfided hydrotreating catalyst))**

Номер процедури закупівлі: 21Т-208

Відповідальний структурний підрозділ / _____ / _____

Відповідальний закупник / _____ / _____

4. Властивості продукту:

4.1. Специфікація продукту гідроочищення дизельного палива (реактор P-102):

	ГО ДП (реактор P-102)
Специфікація за вмістом сірки в продукті (EN 590), мас.ррm	не більше 10
Вихід дизельного палива (150 °C +, ASTM D86) після реактора P-102 на початку циклу, % мас. не менше,	98

4.2. Специфікація продукту депарафінізації дизельного палива (реактор P-101):

	Депарафінізація ДП (реактор P- 101)
Температура помутніння, ° C, не більше	мінус 20
Гранична температура фільтрування, ° C, не більше	мінус 30
Вихід дизельного палива (150 °C +, ASTM D86) після реактора P-101 на початку циклу, % мас. не менше,	93